



A、电气性能:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: DC-3GHz
3. 工作电压: 250V
4. 接触电阻: 内导体: ≤5mΩ; 外导体: ≤2.5mΩ
5. 绝缘电阻: ≥1000 MΩ
6. 介质耐压: 750V

B、机械特性:

1. 内导体分离力: ≥0.28N
2. 机械寿命: >500次 (每分钟12次)

C、包装存储:

内包装及中间包装: 塑料袋单元包装。
外包装: 瓦楞纸箱。

D、适配线缆: SFF-50-1.5-1, RG-174, RG-316

NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期	DRAWN BY 胡宇坤	CHECKED BY	APPROVED BY	SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	ITEM NO品号	PART DESCRIPTION品名
						0-5	6-18	18-30	30-50	50-80	80-120									
4	copper sleeve铜管	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35									
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50									
2	Inner conductor中心针	Beryllium copper 铍铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65									
1	Body壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80									
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15									

SH-Link 深圳市思翰铭科技有限公司
Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd

SCALE 比例: WEIGHT 重量(g): PERSPECTIVE 视角方法:

ITEM NO品号: SH3.660.111
PART DESCRIPTION品名: MCX-C-K1.5