



技术要求 Technical parameters:

- 特性阻抗 Impedance: 50 Ω
- 频带范围 Frequency Range: DC-3GHz
- 额定工作电压 Rated working voltage: 170V
- 接触电阻 Contact resistance:
内导体 Center contact ≤ 5mΩ; 外导体 Outer Contact ≤ 2.5mΩ;
- 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥ 1000MΩ
- 介质耐压 Medium pressure: 500V
- 机械寿命 Mechanical life: > 500次 (每分钟12次 frequency 12 cycles/MIN)

包装方式 Packing: 吸塑盒包装 Blister box packaging △

NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY 数量	Limits unit:mm						SIGNATURE 作成日期	SH-Link [®] 深圳市思翰铭科技有限公司 RF 射频 Shenzhen Sihanning Technology Co.,Ltd					
					A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)		SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名	
3	Insulation 绝缘体	聚四氟乙烯		1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 伍远航 2016. 11. 09	SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名
2	Inner conductor 中心针	Beryllium copper 铍铜	Gold plated 镀金	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	CHECKED BY						
1	Body 外壳	Brass 黄铜	Gold plated 镀金	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25		0.35	APPROVED BY	ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名		
					30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50	APPROVED BY				ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名
					50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65		APPROVED BY	ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名		
					80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80	APPROVED BY				ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名
					120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95		APPROVED BY	ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名		
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15	APPROVED BY				SH3. 660. 1155	MMCX -KWE