



- 要求: 1.表面镀金)
 2.本体须与各配件分开包装, 母端配上防尘帽)
 3.包装方式: 各100PCS/袋, 共同装入大PE袋内)
 4.用于178线缆。

8	Seal ring 密封圈	Silica gel 硅胶		1
7	Washer 齿垫	Steel 钢	GOLD PLATED 镀金	1
6	Spring washer 弹垫	Steel 钢	GOLD PLATED 镀金	1
5	Nut 螺母	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1
4	Backseat 后塞	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1
3	Insulator 绝缘体	PTFE 铁弗龙		1
2	Inner conductor 中心针	Phosphor bronze 磷铜	GOLD PLATED 镀金	1
1	Body 壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1
NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY 数量

Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)
0-8	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15

SIGNATURE DATE 作成日期
 DRAWN BY 肖仕伟
 2016.06.30
 CHECKED BY
 APPROVED BY

SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司
 RF 射频 Shenzhen Sihanming Technology Co., Ltd

SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法
ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名	
SHM. 030. 003	SMA-KY1. 0-M-1	