



- 要求: 1.表面镀金
 2.本体须与各配件分开包装,每端配上防尘帽;
 3.包装方式:各100PCS/袋,共同装入大PE袋内;
 4.压接174/316线缆.

8	Seal ring 密封圈	Silica gel 硅胶		1
7	Washer 齿垫	Steel 钢	GOLD PLATED 镀金	1
6	Spring washer 弹垫	Steel 钢	GOLD PLATED 镀金	1
5	Nut 螺帽	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1
4	Copper pipe 铜管	Brass 黄铜	NICKEL PLATED 镀镍	1
3	Insulator 绝缘体	PTFE 铁弗龙		1
2	Inner conductor 中心针	Phosphor bronze 磷铜	GOLD PLATED 镀金	1
1	Body 壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1
NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY 数量

Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15

SIGNATURE	DATE 作成日期
DRAWN BY	肖仕伟
CHECKED BY	2016.06.30
APPROVED BY	

SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF射频 Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd	
SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)
PERSPECTIVE 视角方法	
ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名
SHM. 030. 016	SMA-C-KY1.5-M-1