



- 要求: 1.表面镀金
 2.本体须与各配件分开包装;
 3.包装方式:各100PCS/袋,共同装入大PE袋内;
 4.用于RG174/316线缆。

7	Spring washer弹簧圈	Beryllium copper铍铜		1	Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期	SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF射频 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd	
6	Washer 胶垫	Silica gel 硅胶		1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20		DRAWN BY 肖仕伟	SCALE 比例
5	Nut 螺帽	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	2016.06.30	PERSPECTIVE 视角方法	ITEM NO品号
4	Copper pipe 铜管	Brass 黄铜	NICKEL PLATED 镀镍	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	CHECKED BY	PART DESCRIPTION品名	
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50	APPROVED BY		SHM. 030. 043
2	Inner conductor中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65		SMA-C-J1.5-2	
1	Body壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80			
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95			
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15			