



Reccmmended PCB Layout

- 要求: 1.表面镀三元合金  
2.吸塑盒包装, 100pcs/盒  
3.中心针黄铜, 用于PCB插板。

| NO | DESCRIPTION描述       | MATERIAL材质 | SPECIFICATION规格         | QTY数量 | Limits  | A(±) | B(±) | C(±) | D(±) | E(±) | F(±) | SIGNATURE                  | DATE作成日期      | SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司<br>RF射频 Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd |                  |           |                    |
|----|---------------------|------------|-------------------------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|--|------------------|-----------|--------------------|
| 6  | Cover 后盖            | Brass 黄铜   | NICKEL PLATED 镀镍        | 1     | 0-6     | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | DRAWN BY 肖仕伟<br>2016.06.30 | SCALE 比例      | WEIGHT 重量(g)   | PERSPECTIVE 视角方法 | ITEM NO品号 | PART DESCRIPTION品名 |
| 5  | Backseat 后座         | Brass 黄铜   | Three element alloy三元合金 | 1     | 6-18    | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |                            |               |  |                  |           |                    |
| 4  | Insulator 绝缘体       | PTFE 铁弗龙   |                         | 1     | 18-30   | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | CHECKED BY                 | ITEM NO品号     | PART DESCRIPTION品名   |                  |           |                    |
| 3  | Insulator 绝缘体       | PTFE 铁弗龙   |                         | 1     | 30-50   | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.50 |                            |               |  |                  |           |                    |
| 2  | Inner conductor 中心针 | Brass 黄铜   | GOLD PLATED 镀金          | 1     | 50-80   | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | APPROVED BY                | SHM. 030. 019 | SMA-KWE-5  |                  |           |                    |
| 1  | Body 壳体             | Brass 黄铜   | Three element alloy三元合金 | 1     | 80-120  | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |                            |               |  |                  |           |                    |
|    |                     |            |                         |       | 120-180 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.95 |                            |               |  |                  |           |                    |
|    |                     |            |                         |       | 180-250 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.95 | 0.95 | 1.15 |                            |               |  |                  |           |                    |