



A、电气性能:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: DC-1GHz
3. 工作电压: 500V
4. 接触电阻: 内导体: ≤1.5mΩ; 外导体 ≤1mΩ
5. 绝缘电阻: ≥5000 MΩ
6. 介质耐压: 1500V

B、机械特性:

1. 内导体分离力: >0.57N,
2. 机械寿命: >500次 (每分钟12次)

C、相配电缆: SYV-50-3

Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE	DATE 作成日期	SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF 射频 Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd			
									SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	ITEM NO 品号
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 胡宁伟	2017.05.10	ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名	SH3.650.021	BNC-JS-3(金针)
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25						
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35						
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50	CHECKED BY	APPROVED BY	ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名	SH3.650.021	BNC-JS-3(金针)
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65						
80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80						
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95	APPROVED BY		ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名	SH3.650.021	BNC-JS-3(金针)
180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15						

NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY 数量
3	绝缘体	铁弗龙		1
2	内导体	黄铜	镀金	1
1	外导体	黄铜	镀镍	1