



1. 特性阻抗: 75Ω
 2. 频率范围: DC-2GHz
 3. 工作电压: 500V
 4. 接触电阻: 内导体: $\leq 1.5\text{m}\Omega$; 外导体 $\leq 1\text{m}\Omega$
 5. 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
 6. 介质耐压: 1500V
- B、机械特性:
1. 内导体分离力: 0.57N,
 2. 机械寿命: 500次 (每分钟12次)

					Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE 作成日期		SH-Link [®] 深圳市思翰铭科技有限公司 RF 射频 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd					
					0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY	胡宇伟 2016.07.12	SCALE	1:1	WEIGHT	视角方法		
					6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25								
					18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35								
					30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50	CHECKED BY		ITEM NO品号		PART DESCRIPTION品名			
3	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65					SH3.640.353		BNC-75KK	
2	Pin contact中心针	QSi3-1 硅青铜	Gold plated 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80	APPROVED BY							
1	Body壳体	Brass黄铜	镀镍	1	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95								
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15								
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	